

Stoßverbinder isoliert, 25mm², Isolierhülse PA



Sonepar Artikelnummer	120991883
EAN	4012078475808
Hersteller Artikelnummer	624R
Hersteller Typ	624R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,016
Zolltarif Nr.	85369010

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung notwendig. Wird direkt mit der Isolation verpresst. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Temperaturbelastbarkeit bis 105° C. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Verbinder: Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isolierhülse: PA, halogenfrei.

Technische Daten

Nennquerschnitt	25 mm ²	Ausführung	Normalausführung	Hülsenform	lang
Farbe der Isolation	gelb	Spannungsreihe	bis 10 kV	Geeignet für massive Leiter	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein	Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein
Werkstoff	Kupfer	Oberflächenschutz	verzinkt	Isolation	Polyamid (PA)
Art der Verbindung	Stoßverbinder	Anzahl der Abzweige	2	Für zugfeste Verbindungen	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.016 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung