

Wellschlauch PA geschlitzt mit Verschlussprofil, für nachträgliche Installationen



Sonepar Artikelnummer	121069236
EAN	4025113221353
Hersteller Artikelnummer	1 0255 202 136 FLEXAZIP AD 42 5
Hersteller Typ	FLEXAZIP AD 42 5
Hersteller Name	FLEXA
Gewicht (Kg)	1,5
Zolltarif Nr.	39173200

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA geschlitzt, HB (UL 94), IP 40 Für nachträgliche Installationen, innen und außen gewellt, schmales Profil Inhalt: 10 Meter Wellschlauch geschlitzt, 10 Meter Verschlussprofil, 1 Stück Montagewerkzeug Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+100°C ^ ... 130°C Eigenschaften: ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: nachträgliche Installationen / Maschinenbau / Anlagenbau / Gerätebau / Automation / Elektroanlagen

Technische Daten

Nenndurchmesser	42.5 mm	Werkstoff	Polyamid (PA)	Schutzart (IP)	IP40
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	36 mm
Außendurchmesser	42.2 mm	Nenngröße in Zoll	1 1/4 Zoll	Einsatztemperatur	-40 .. 100 °C
Biegeradius, statisch	65 mm	Biegeradius, dynamisch	200 mm	Ölbeständig	Ja
Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Flammverbreitend	Nein	Längsgeschlitzt	Ja
Verschleißbar (zweiteilig)	Ja	Halogenfrei	Ja	Mit Zugdraht	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein	Brandschutz nach UL94	HB	Zulassung nach DIN EN 61386-23	Nein
Zulassung nach LUL/British Standard	Nein	Zulassung nach Lloyd's Register TA	Nein	Zulassung nach UTAC	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	1.500 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Produktvideo • RoHS-Erklärung