

## LED-Pendelleuchte 4000K 26W DALI Mikroprisma d+i



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121159870                 |
| EAN                      | 4052075172140             |
| Hersteller Artikelnummer | 8713461346430             |
| Hersteller Typ           | 8713461346430-SL713 ROUND |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING   |
| Gewicht (Kg)             | 5,0                       |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                  |

Pendelleuchte SL713 ROUND M mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 26W. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (13mm). Geprägt durch klare und runde Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung. Besonders edel und architekturunterstützend. Leuchtengehäuse bestehend aus Aluminium Strangpressprofil "Thin-Skate". Nutzung für die innovative und komfortable Büro- oder Allgemeinbeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

### Technische Daten

|                                                                                 |                         |                                                                             |               |                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                                                    | LED nicht austauschbar  | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja            | Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                    | grau                    | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 99800 h       | Schutzart (IP)                                                                  | IP20                             |
| Max. Systemleistung                                                             | 26 W                    | Farbtemperatur                                                              | 4000 K        | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                             | Nein                             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                                  | Ja                      | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1             | Fassung                                                                         | ohne                             |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | Kunststoff strukturiert | Ausführung des Rasters                                                      | ohne          | Spannungsart                                                                    | AC/DC                            |
| Nennspannung                                                                    | 220 .. 240 V            | Nennstrom                                                                   | 108 .. 118 mA | Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                               | Ja                      | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja            | Dimmbar                                                                         | Ja                               |
| Dimmung 0-10 V                                                                  | Nein                    | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein          | Dimmung DALI                                                                    | Ja                               |
| Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                    | Dimmung DMX                                                                 | Nein          | Dimmung DSI                                                                     | Nein                             |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                    | Nein                    | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein          | Dimmung Phasenabschnitt                                                         | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                        | Nein                    | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein          | Dimmung programmierbar                                                          | Nein                             |
| Dimmung Touch and Dim                                                           | Ja                      | Dimmung RF                                                                  | Nein          | Dimmung Zigbee                                                                  | Nein                             |
| Dimmung mit Push-button                                                         | Ja                      | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch   | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM3                            |
| Lichtaustritt                                                                   | direkt/indirekt         | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar                                    | Nein          | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | D                                |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                            | Ja                      | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 0             | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                         | 0                                |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                    | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 %          | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %                              |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.2 %                   | Schutzart (NEMA)                                                            | 1             | Schlagfestigkeit                                                                | IK05                             |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                      |                          |                                                                             |                |                                 |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I                        | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein           | Geeignet für Notlicht           | Nein                               |
| Notstromversorgungssystem            | ohne                     | Notfunktionsüberwachungssystem                                              | ohne           | Mit Bewegungsmelder             | Nein                               |
| Mit Präsenzmelder                    | Nein                     | Mit Lichtsensor                                                             | Nein           | Leuchtenlichtausbeute           | 141 lm/W                           |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s            | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 3670 lm        | Geeignet für Lampenleistung     | 23 W                               |
| Lichtfarbe                           | weiß                     | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89          | Blendbegrenzung (UGR)           | 16                                 |
| Leistungsfaktor                      | 0.9                      | Flimmerwert Pst LM                                                          | 0.7            | Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                               |
| Stroboskopeffektwert SVM             | 0.4                      | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein           | Lichtstrom einstellbar          | nein                               |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                     | Höhe/Tiefe                                                                  | 13 mm          | Durchmesser                     | 572 mm                             |
| Mit Abhängung                        | Ja                       | Pendellänge                                                                 | 150 .. 1500 mm | Art der Verdrahtung             | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt     | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Polzahl                                                                     | 5              | Leiterquerschnitt               | 1.5 mm <sup>2</sup>                |
| Anschlussart                         | Steckklemme              | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein           | Kompatibel mit Google Assistant | Nein                               |
| Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein                     | Kompatibel mit Casambi                                                      | Nein           | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                               |
| Bedienung über Bluetooth             | Nein                     | Herkunftsland                                                               | DE             | Zolltarifnummer                 | 94051190                           |
| Gewicht                              | 5.000 kg                 |                                                                             |                |                                 |                                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung