PRODUKTDATENBLATT

Wendestarter 0,63 - 1A

Sonepar Artikelnummer	121282079
EAN	4015081982875
Hersteller Artikelnummer	199586
Hersteller Typ	MSC-R-1-M7(230V50HZ)-PI
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,856
Zolltarif Nr.	85365080

Wendestarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsleistung Motor AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0,25 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 0,63 - 1 A, Koordinierung: Zuordnungsart ''1'', Zuordnungsart ''2'', Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0674

Technische Daten

Art des Motorstarters	Wendestarter	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	230 V	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	0.25 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V	1 A	**Auslöseklasse**	CLASS 10 A	**Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis**	Federzuganschluss
Mit Kurzschlussauslöser	Ja	**Spannungsart zur Betätigung**	AC	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig**	0.12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie	0.8 A	**Überlastauslöser Stromeinstellung**	0.63 .. 4 A	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V**	50 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V	50 A	**Leistungsaufnahme**	1.4 W	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	**Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen**	55 °C	**Temperaturkompensierter Überlastschutz**	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Federzuganschluss	**Geeignet für Tragschienenmontage**	Nein	**Mit Trafo**	Nein
Anzahl der Befehlsstellen	0	**Geeignet für NOT-AUS**	Nein	**Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3**	Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder	0	**Externer Reset möglich**	Nein	**Mit Sicherung**	Nein
Schutzart (IP)	IP20	**Schutzart (NEMA)**	sonstige	**Unterstützt Protokoll für TCP/IP**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	**Unterstützt Protokoll für CAN**	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	**Unterstützt Protokoll für MODBUS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für Data-Highway**	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	**Unterstützt Protokoll für SUCONET**	Nein	**Unterstützt Protokoll für LON**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SERCOS**	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP**	Nein	**Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work**	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIsafe**	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	**Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme**	Nein	**Breite**	90 mm
Höhe	197 mm	**Tiefe**	95 mm	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	0.856 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln