

RTECH MR HEO WLS 200 MNM 3H IP65



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121396040

3660191822200

RT2RHEO200WLS3HIP

RT2RHEO200WLS3HIP

EATON

0,33

94054231

Technische Daten

Montageart	Einbau	Funktion	Rettungswegbeleuchtung	Mit Piktogramm	Nein
Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	1.1 W	Farbtemperatur	5700 K
Nennbetriebsdauer	3 h	Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein	Geeignet für Dauerschaltung	Nein
Mit Fernschalteranschluss	Nein	Mit Fernbedienung	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Nein	Fassung	ohne	Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	RAL-Nummer Gehäuse	9003	Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	A	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	5 .. 45 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb	60 lm	Leistungsfaktor	0.61	Breite	195 mm
Höhe/Tiefe	58 mm	Länge	220 mm	Außendurchmesser	110 mm
Einbauhöhe/-tiefe	200 mm	Einbaudurchmesser	64 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	Steckanschluss
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	94054231	Gewicht	0.330 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts