PRODUKTDATENBLATT

Supriva WD1 RB /4-9/3/ML-MC ET



Sonepar Artikelnummer	121417720
EAN	4069072063166
Hersteller Artikelnummer	9445740
Hersteller Typ	9445740
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	0,36
Zolltarif Nr.	94054239

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff	**Gehäusefarbe**	weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	**Schutzart (IP), Rückseite**	sonstige	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP65
Geeignet für Wandmontage	Ja	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Nein	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	**Mit Leuchtmittel**	Ja	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	1
Fassung	sonstige	**Werkstoff der Abdeckung**	sonstige	**Ausführung des Rasters**	ohne
Spannungsart	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja	**Dimmbar**	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein	**Dimmung DALI**	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	**Dimmung DMX**	Nein	**Dimmung DSI**	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	**Lichtverteiler**	Diffusorlinse/-optik/-panel	**Lichtverteilung**	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	**Lichtaustritt**	direkt/indirekt	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	26	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	25	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	42
Schlagfestigkeit	IK08	**Schutzklasse nach IEC 61140**	II	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Nein
Notstromversorgungssystem	ohne	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	35 °C	**Geeignet für Notlicht**	Nein
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne	**Mit Präsenzmelder**	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie	sonstige	**Mit Lichtsensor**	Nein	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	**Lichtfarbe**	weiß	**Flimmerwert Pst LM**	0.3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	**Leistungsfaktor**	0.9	**Stroboskopeffektwert SVM**	0.3
Breite	129 mm	**Höhe/Tiefe**	70 mm	**Länge**	175 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	**Polzahl**	3	**Klirrfaktor (THD)**	10 %
Anschlussart	Steckklemme	**Photobiologische Sicherheit nach EN 62471**	RG0	**Farbtemperatur einstellbar**	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein
Herkunftsland	CN	**Zolltarifnummer**	94054239	**Gewicht**	0.360 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung • Maßzeichnung • Lichtdatei • Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln