PRODUKTDATENBLATT

Miniatur-Lichtschranken , WL4S-3F2130V

Sonepar Artikelnummer	120912090
EAN	4047084176630
Hersteller Artikelnummer	1045096
Hersteller Typ	WL4S-3F2130V
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,071
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschranken , W4S-3 Inox , Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 3-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	**Max. Schaltabstand**	4000 mm	**Max. Ausgangsstrom**	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	**Ausführung des Schaltausgangs**	PNP	**Gehäusebauform**	Quader
Schutzart (IP)	IP66	**Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion**	1	**Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation**	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	**Explosionsschutz-Kategorie für Gas**	ohne	**Explosionsschutz-Kategorie für Staub**	ohne
Breite des Sensors	15.25 mm	**Höhe des Sensors**	44.5 mm	**Länge des Sensors**	22.2 mm
Tastfunktion	dunkelschaltend	**Werkstoff der optischen Fläche**	sonstige	**Werkstoff des Gehäuses**	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	**Umgebungstemperatur**	-30 °C	**Reaktionszeit**	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m	**Schaltfrequenz**	1000 Hz	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	**Spannungsart**	DC	**Laserschutzklasse**	sonstige
Wellenlänge des Sensors	650 nm	**Lichtart**	Rotlicht unpolarisiert	**Geeignet für Sicherheitsfunktionen**	Ja
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	85365019	**Gewicht**	0.071 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln