

Miniatur-Lichtschraken , WLG4S-3V2232V



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120912231     |
| EAN                      | 4047084195549 |
| Hersteller Artikelnummer | 1046447       |
| Hersteller Typ           | WLG4S-3V2232V |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,071         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschraken , W4S-3 Inox Glass , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Teach-in-Taste

Technische Daten

|                                        |                        |                                         |                   |                                                         |            |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Bemessungsschaltabstand                | 0 mm                   | Max. Schaltabstand                      | 5000 mm           | Max. Ausgangsstrom                                      | 100 mA     |
| Einstellverfahren                      | Teach-In               | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs                           | PNP        |
| Gehäusebauform                         | Quader                 | Schutzart (IP)                          | IP66              | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1          |
| Betriebsmittel-Schutzklasse            | Schutzklasse 3         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas      | ohne              | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne       |
| Breite des Sensors                     | 15.25 mm               | Höhe des Sensors                        | 44.9 mm           | Länge des Sensors                                       | 22.2 mm    |
| Tastfunktion                           | dunkelschaltend        | Werkstoff der optischen Fläche          | sonstige          | Werkstoff des Gehäuses                                  | Metall     |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 30 mA                  | Umgebungstemperatur                     | -30 °C            | Reaktionszeit                                           | 0.5 ms     |
| Reichweite des Schutzfeldes            | 1.5 m                  | Schaltfrequenz                          | 1000 Hz           | Bemessungssteuerspeisespannung DC                       | 10 .. 30 V |
| Spannungsart                           | DC                     | Laserschutzklasse                       | sonstige          | Wellenlänge des Sensors                                 | 650 nm     |
| Lichtart                               | Rotlicht unpolarisiert | Herkunftsland                           | DE                | Zolltarifnummer                                         | 85365019   |
| Gewicht                                | 0.071 kg               |                                         |                   |                                                         |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite