

Kunststoff-Schnellverschraubung gerade, Messingaußengewinde metrisch für Well Schlauch



Sonepar Artikelnummer	121069141
EAN	4025113196200
Hersteller Artikelnummer	1 5111 021 225 RQGKZE-M M25X1 5/AD21 2 SW
Hersteller Typ	RQGKZE-M M25X1 5/AD21 2 SW
Hersteller Name	FLEXA
Gewicht (Kg)	1,525
Zolltarif Nr.	39174000

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGKZE-M, IP 68 / IP 69K einteilig, metrisches Messingaußengewinde, Zugentlastung und Schirmauflage, inkl. O-Ring, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silikon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / hohe mechanische Belastbarkeit / schlagfest / hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel

Technische Daten

Nenndurchmesser	21.2 mm	Schutzart (IP)	IP68	Ausführung	gerade
Bauform	Außengewinde	Gewindeanschlussgröße	M25 x 1,5	Nenngröße in Zoll	1/2 Zoll
Drehbares Gewinde	Nein	Art der Verbindung	Gewinde	Gewindeart	metrisch
Gewindegänge pro Zoll	1.5	Gewindegewerkstoff	Messing	Gewindelänge	7 mm
Gesamtlänge	69 mm	Werkstoff	Polyamid (PA)	Material Dichtung	Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	15.5 mm	Max. Außendurchmesser des Schlauches	33 mm	Farbe	schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Ja	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR	Ja	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23	Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Ja	Einsatztemperatur	-40 .. 120 °C	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39174000	Gewicht	1.525 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung • Produktvideo • RoHS-Erklärung