

PROLED FLEX STRIP SPOTLESS FREE CUT, 24 VDC, 750 lm/m, 4000 K, /m

	Sonepar Artikelnummer	121196577
	EAN	4251158485294
	Hersteller Artikelnummer	L6SPFC08Z
	Hersteller Typ	L6SPFC08Z
	Hersteller Name	PROLED
	Gewicht (Kg)	0,042
	Zolltarif Nr.	94054239

Die PROLED FLEX STRIPS SPOTLESS sind perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und für jegliche Art der Beleuchtung geeignet. Durch ihre homogene Ausleuchtung sowie die matte Anmutung ohne sichtbare LED Punkte eignen sie sich perfekt für flache Profiltiefen oder zur Montage ohne Abdeckung. Die Trennbarkeit ohne Schnittmaß vereinfacht das Ablängen. - Hohe Flexibilität - anpassbar an runde Formen. - Befestigung durch 3M Klebeband auf der Strip Rückseite (selbstklebend). - dimmbar und ansteuerbar mit geeigneten PWM Dimmern oder MULTI Netzteilen/Controllern - IP65 für Außeneinsatz

Technische Daten

Ausführung	Band	Montageart	Aufbau	Lampenleistung je Meter	12 W
Lichtstrom je Meter	750 lm	Schutzart (IP)	IP65	Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	300	Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	7.69
Lampenleistung je Fuß	0.31 W	Leuchtenlichtausbeute	63 lm/W	Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %	Schutzklasse nach IEC 61140	III	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	10 mm	Höhe/Tiefe	5 mm	Länge der einzelnen Abschnitte	1 mm
Kleinster Biegeradius	20 mm	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	0.042 kg				