

Edelstahlverteiler AP 0002-2 FI040 (562373)



Sonepar Artikelnummer	121404499
EAN	4024941948135
Hersteller Artikelnummer	92006875
Hersteller Typ	562373
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	15,878
Zolltarif Nr.	85371098

Aufputz-Edelstahlverteiler V2A , mit abschließbarer Tür (Kastenschloß mit Profilhalbzylinder), inklusive lose beigelegten Wandbefestigungslaschen. Der Schrank ist im gestecktem Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden. Der Bürstenverschluss verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub bei geschlossener Tür. Material: V2A-Edelstahl 1.4301 Oberfläche: Strichschliff Schutzart: IP44 Bestückung: 2x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 2x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h Absicherung: 2x LS-Schalter C16A 1p 2x LS-Schalter C16A 3p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfest Leitungseinführung: 1x M25 unten (verschlossen) 1x M32 unten (verschlossen) 1x M40 unten (offen) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet) CEE-Geräte mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik. *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

Absicherung	LS-Schalter	FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Handhabung	Wandmontage	Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	2	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0	Fehlerstrom-Typ	A
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4	Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/ zum Durchschleifen)	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige	Kabellänge	0 m
Farbe	sonstige	Höhe	500 mm	Breite	420 mm
Tiefe	200 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	15.878 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite