

Presswerkz., Akkuhydr., Eins.Hk13Er-Rei., Next Gen, 16-400Qmm, Makita Akku 4 Ah



Sonepar Artikelnummer	120992243
EAN	4012078874854
Hersteller Artikelnummer	EK12042CFM
Hersteller Typ	EK12042CFM
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	11,8
Zolltarif Nr.	84672920

C-Kopf mit 42 mm Öffnungsweite und sehr großem Pressbereich bis 400 mm². Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Einfaches Handling durch optimale Gewichtsverteilung. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13. Offener Presskopf in C-Form, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Pressvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) (RAL40), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK120NG).

Technische Daten

Geeignet für	Kabelschuhe und Verbinder	Pressform	universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt	10 .. 400 mm ²	Länge	429 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	Nein	Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar	Ja	Anzahl der mitgelieferten Einsätze	1
Mit automatischem Rücklauf	Ja	Min. AWG-Größe	6
Max. AWG-Größe	750 kcmil	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84672920	Gewicht	11.800 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo