

## LED-Lichtband-Pendelleuchte 3000K 26W statisch Mikroprisma



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121010626               |
| EAN                      | 4046075042800           |
| Hersteller Artikelnummer | 8629261283318           |
| Hersteller Typ           | 8629261283318-SL629LED  |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 5,35                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Pendelleuchtenmodul SL629 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 26W. Universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

### Technische Daten

|                                                                             |                         |                                                                                 |               |                                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar  | Mit Leuchtmittel                                                                | Ja            | Werkstoff des Gehäuses                                                          | Stahl                            |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                    | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                         | 99800 h       | Schutzart (IP)                                                                  | IP20                             |
| Max. Systemleistung                                                         | 26 W                    | Farbtemperatur                                                                  | 3000 K        | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                             | Ja                               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Ja                      | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1             | Fassung                                                                         | sonstige                         |
| Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff strukturiert | Ausführung des Rasters                                                          | ohne          | Spannungsart                                                                    | AC                               |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V            | Nennstrom                                                                       | 108 .. 118 mA | Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                      | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja            | Dimmbar                                                                         | Nein                             |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                    | Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein          | Dimmung DALI                                                                    | Nein                             |
| Dimmung DALI-2                                                              | Nein                    | Dimmung DMX                                                                     | Nein          | Dimmung DSI                                                                     | Nein                             |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                    | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein          | Dimmung Phasenabschnitt                                                         | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                    | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | Nein          | Dimmung programmierbar                                                          | Nein                             |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                    | Dimmung RF                                                                      | Nein          | Dimmung Zigbee                                                                  | Nein                             |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                    | Lichtverteiler                                                                  | sonstige      | Reflektor                                                                       | ohne                             |
| Lichtverteilung                                                             | symmetrisch             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM3         | Lichtaustritt                                                                   | direkt                           |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar                                    | Nein                    | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | D             | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                            | Ja                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 50                      | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                         | 85            | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 %                    | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %           | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1,2 %                            |
| Schutzart (NEMA)                                                            | 1                       | Schlagfestigkeit                                                                | IK05          | Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I                                |

|                                                                             |                          |                              |                |                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                     | Geeignet für Notlicht        | Nein           | Notstromversorgungssystem            | ohne                       |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                              | ohne                     | Mit Bewegungsmelder          | Nein           | Mit Präsenzmelder                    | Nein                       |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                     | Leuchtenlichtausbeute        | 120 lm/W       | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s              |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 3120 lm                  | Geeignet für Lampenleistung  | 23 W           | Lichtfarbe                           | weiß                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                    | Blendbegrenzung (UGR)        | 19             | Leistungsfaktor                      | 1                          |
| Flimmerwert Pst LM                                                          | 0.7                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein           | Stroboskopeffektwert SVM             | 0.4                        |
| Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                     | Lichtstrom einstellbar       | nein           | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                       |
| Breite                                                                      | 273 mm                   | Höhe/Tiefe                   | 29 mm          | Länge                                | 1238 mm                    |
| Mit Abhängung                                                               | Nein                     | Pendellänge                  | 300 .. 1500 mm | Art der Verdrahtung                  | mit Durchgangs verdrahtung |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                                            | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Polzahl                      | 3              | Leiterquerschnitt                    | 1.5 mm <sup>2</sup>        |
| Anschlussart                                                                | Flachstecker             | Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein           | Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                       |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein                     | Kompatibel mit Casambi       | Nein           | IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                       |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein                     | Herkunftsland                | DE             | Zolltarifnummer                      | 94051190                   |
| Gewicht                                                                     | 5.350 kg                 |                              |                |                                      |                            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung