

PROLED ACTOR, 220 - 240 VAC, 2900 lm, 3000 K bis 4000 K, rund, Refl.: ohne



Sonepar Artikelnummer	121196580
EAN	4251158483054
Hersteller Artikelnummer	L7MA00L0608
Hersteller Typ	L7MA00L0608
Hersteller Name	PROLED
Gewicht (Kg)	0,54
Zolltarif Nr.	94054239

Die Downlight Actor Serie ist ein multifunktionelles Downlight, perfekt geeignet für Flure sowie den Hospitality Bereich. Das enthaltene Leuchtmittel entspricht mit einem EEK von C den Stand der Technik. - 2 Lichtfarben: Einstellbar zwischen 3000 K oder 4000 K - 2 Leistungsklassen: Wählbar zwischen 15 Watt und 21 Watt - Durchschleifen der Verkabelung vereinfacht die Installation

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	weiß	Nennspannung	220 .. 240 V
Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Spannungsart	AC	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektorfarbe	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2900 lm	Leuchtenlichtausbeute	138 lm/W	Höhe/Tiefe	98 mm
Außendurchmesser	225 mm	Einbauhöhe	148 mm	Polzahl	3
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	0.540 kg