

Funkfeuchtesensor AP mit Touchfunktion 3V



Sonepar Artikelnummer	121371387
EAN	4015627382435
Hersteller Artikelnummer	382430
Hersteller Typ	ZL HUMID AP
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	0,125
Zolltarif Nr.	85423190

Aufputz-Funkfeuchtesensor 3 V mit Touchfunktion. Via einem Touchfeld können fünf verschiedene Modi geschaltet werden: Ausser Haus, Zu Hause, Timer, Eco und Comfort. Der Sensor kann überall im Haus platziert werden. Es können beliebig viele Feuchtesensoren mit einem Lüftungsgerät verbunden werden. Die Anbindung wird mittels Status LED quittiert (Rot, Grün, Orange). Bei der Detektion eines bestimmten Feuchtegehalts der Luft passt der Sensor den Luftvolumenstrom automatisch an und sorgt so für frische Luft im gesamten Gebäude. AA Batterien im Lieferumfang.

Technische Daten

Einsatzgebiet	Raum	Technologie	sonstige	Anzahl der Messpunkte	1
CO2-Messung	Nein	Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit	0 .. 90 %	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Kanalbefestigung	Nein
Geeignet für Rohrmontage	Nein	Geeignet für Luft	Ja	Geeignet für Flüssigkeiten	Nein
Geeignet für Gase	Ja	Mit Gehäuse	Ja	Deckelbefestigung	aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses	Ja	Sensorelement außerhalb des Gehäuses	Nein	Festes Kabel am Sensor	Nein
Material Element	sonstige	Aktive Temperaturmessung	Nein	Passive Temperaturmessung	Nein
Durchschnittstemperaturmessung	Nein	VOC-Messung	Nein	Messung der rel. Luftfeuchtigkeit	Ja
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit	Nein	Enthalpiemessung	Nein	Messung des Taupunkts	Nein
Feinstaubmessung (PM)	Nein	Anzahl der Messbereiche	1	Offseinstellung möglich	Nein
Trend-Darstellung	Nein	Fehlerspeicherung möglich	Nein	Sensortyp	sonstige
Toleranz	2 %	Potentiometer mit Einstellknopf	Nein	Unterstützt Protokoll für BACnet	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point)	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
LoRa-Technologie	Nein	NFC (Near Field Communication)	Nein	Bluetooth	Nein
Wi-Fi-kompatibel	Nein	Standby-Taster	Nein	Drahtlos	Ja
Mit Display	Nein	Art der Spannungsversorgung	Batterie	Ausführung des elektrischen Anschlusses	sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC	0 .. 3 V	Mit Verpolungsschutz	Ja	Anzahl der Ausgangssignale	1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V	0	Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V	0	Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V	0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA	0	Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA	0	Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	90 %
Umgebungstemperatur	0 .. 40 °C	Explosionsgeschützt	Nein	Schutzart (IP)	IP21
Gehäusehöhe	100 mm	Gehäusebreite	100 mm	Gehäusetiefe	27 mm
Gehäusefarbe	weiß	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	NL
Zolltarifnummer	85423190	Gewicht	0.125 kg		