

IP PTZ Domekamera 4 MPx (32x)



Sonepar Artikelnummer	121376710
EAN	4043158200508
Hersteller Artikelnummer	IPCS84551
Hersteller Typ	IPCS84551
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	3,6
Zolltarif Nr.	85258900

OBJEKTE AUS DER FERNE DETEKTIEREN. 360° IM BLICK HALTEN. BEI JEDEM LICHT Die Überwachungskamera für das Firmengelände: Dank Objekterkennung entgeht dem IP PTZ Dome kein Vorfall. Mit hoher Auflösung, steuerbarem Tele-Objektiv, High-Performance IR-LEDs und Top-Bildsensor liefert er stichhaltige Bilder unter schwierigsten Lichtsituationen. Optimal für den Perimeterschutz im Außenbereich. Ultra-Low Light & WDR-Funktion Beste Bilder bei jedem Licht: Der lichtempfindliche 1/1,8"-Bildsensor ist 50% größer als ein Standard-Sensor und korrigiert dunkle Bildbereiche effektiv. Die WDR-Funktion auch überbelichtete Bereiche. PTZ-Funktion: Schwenken, Neigen, Zoomen Die präzise Steuerung der Blickrichtung mit 360°-Rundumsicht. Das Tele-Objektiv mit 32-fach optischem Motorzoom (Brennweite 5,9- 189 mm) stellt Objekte auf Distanzen von bis zu 3 km scharf dar. Automatisch: Objekterkennung &-verfolgung, Wächterrundgang Die Sicherheitskamera unterscheidet relevante Objekte/Bewegungen (Mensch, Fahrzeug) präzise von Störeinflüssen und reduziert unnötige Bewegungsalarme. Das Objekt löst die Aufzeichnung samt Objektverfolgung (Auto-Tracking) und Alarmereignis (App, NVR, Software) aus. Definierte Bereiche werden alternativ mit Preset-Positionen und individuellen Touren überwacht. Alarmkamera Der Dome schlägt sichtbar und lautstark Alarm (Blitzlicht, Warnton). Eine akustische Täteransprache ist möglich. Aufzeichnung & Kompatibilität Das Speichern von Szenen erfolgt auf microSD-Karte, ABUS Rekorder oder per Videomanagement Software. Flexible Installation Der Dome wird mit dem optionalen Halterzubehör an Wand, Decke oder Mast montiert. Mittels PoE Injector (High Power PoE) mit Strom versorgt und via ABUS IP-Installer schnell im Netzwerk gefunden. ABUS Link Station App Mobiler Zugriff mit Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Alarm. Die effektive IR-Reichweite variiert je Einsatzort.

Technische Daten

Ausführung	PTZ (Schwenken/ Neigen/ Zoomen)	Brennweitengröße	5.9 .. 189 mm	Power over Ethernet (PoE)	sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel)	4	Mit Objektiv	Ja	Ausführung der Schnittstelle	sonstige
Bildsystem	sonstige	Eigenschaft Bildsystem	Farbe	Mit Infrarot-Lampe	Ja
Max. Infrarot-Reichweite	200 m	Mit Videobewegungsmelder	Ja	Anzahl der digitalen Eingänge	2
Anzahl der digitalen Ausgänge	1	Anzahl der Audio-Eingänge	1	Anzahl der Audio-Ausgänge	1
Schutz gegen Vandalismus	Nein	Schutzart (IP)	IP66	Horizontaler Blickwinkel	2.6 .. 508 °
Vertikaler Blickwinkel	1.5 .. 294 °	Leistungsaufnahme	42 W	Versorgungsspannung	24 V
Spannungsart	AC	Farbe	weiß	Durchmesser	220 mm
Höhe	363 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85258900	Gewicht	3.600 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite