

POWTK Kabelverschraubung M63L Ex e PA6 RAL9005



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405467     |
| EAN                      | 3661458237270 |
| Hersteller Artikelnummer | 92000143      |
| Hersteller Typ           | 92000143      |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,115         |
| Zolltarif Nr.            | 39174000      |

Schlüsselweite: 70mm, Gesamtlänge: 65mm Material Verschraubungskörper Polycarbonat 6 +25% Glasfiber Dichtung: Neopren Zugentlastung durch Klemmring aus Polycarbonat IP66/ IP 68 mit Flachdichtung Temperaturbereich: -20°C bis +55°C Für explosionsgeschützte Bereiche: Gerätegruppe: II Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE-99-ATEX-6030-X-04 EN 60079-0 2012 + A11:2013, EN 60079-7:2007, EN 60079-31 :2009

Technische Daten

|                                            |              |                               |          |                               |                           |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| Gewindeart                                 | metrisch     | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 63       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 40 .. 48 mm               |
| Werkstoff                                  | Kunststoff   | Schutzart (IP)                | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben                 |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige     | Gewindesteigung               | 1.5 mm   | Gewindelänge                  | 15 mm                     |
| Schlüsselweite                             | 70 mm        | Sechskant Eckmaß              | 80.83 mm | Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA)             |
| Oberflächenschutz                          | unbehandelt  | Halogenfrei                   | Ja       | Glasfaserverstärkt            | Ja                        |
| Schlagfest                                 | Ja           | Farbe                         | schwarz  | RAL-Nummer                    | 9005                      |
| Ausführung                                 | gerade       | Mit Zugentlastung             | Ja       | Material Dichtung             | CR (Chloropren-Kautschuk) |
| Einsatztemperatur                          | -20 .. 55 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja       | Für Ex-Zone Gas               | 1, 2                      |
| Für Ex-Zone Staub                          | 21, 22       | Herkunftsland                 | FR       | Zolltarifnummer               | 39174000                  |
| Gewicht                                    | 0.115 kg     |                               |          |                               |                           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite