

Kompaktverteiler 1 f.Verteilerbalken



Sonepar Artikelnummer	120260304
EAN	4015627346598
Hersteller Artikelnummer	346590
Hersteller Typ	KPV 25
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	6,9
Zolltarif Nr.	84818019

Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum montagefreundlichen Anschluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher und Wärmeverteilsystem. Bestehend aus 1 Überströmventil, vier Kugelhähnen, 2 integrierten Thermometern, 1 Rückschlagventil, Tauchhülse für Rücklauffühler, Sicherheitsbaugruppe mit Manometer, Sicherheitsventil 3 bar und Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß. Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe, Stichmaß 180 mm, DN 25 (Pumpe nicht im Lieferumfang). Empfohlen zum Anschluss von Wärmepumpen mit einem Heizwasserdurchfluss bis 1,3 m³/h in Verbindung mit der Erweiterungsbaugruppe EB KPV bis 2,0 m³/h (max. Volumenstrom 2,5 m³/h). Bei Anlagen mit unterschiedlichen Volumenströmen im Erzeuger und Verbraucherkreis (z.B. Radiatoren) sollte generell die Erweiterungsbaugruppe zum Einsatz kommen.

Technische Daten

Material Mantel	Kunststoff	Werkstoff Armaturen	Messing	Werkstoff Verrohrung	Messing
Primärer Anschluss	Außengewinde (metrisch)	Nenndurchmesser primärer Anschluss	1 Zoll (25)	Max. Arbeitsdruck	6 bar
Mediumtemperatur	5 .. 95 °C	Mit Passstück für Wärmezähler	Nein	Sekundärer Anschluss	Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss	1 Zoll (25)	Pumpenanschluss	Innengewinde (metrisch)	Nenndurchmesser Pumpenanschluss	1 1/2 Zoll (40)
Anzeigebereich Thermometer	0 .. 120 °C	Geeignet für Kühlen	Nein	Geeignet für Heizung	Ja
Geeignet für Glykol	Ja	Geeignet für Ethanol	Ja	Ausführung	sonstige
Strömungsrichtung	links	Mit Wärmezähler	Nein	Mit eingebauter Zirkulationspumpe	Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009)	Nein	Einbaulänge der Pumpe	180 mm	Mit Manometer	Ja
Mit Regelventil	Nein	Mit Absperrventil	Ja	Mit Rückschlagklappe	Ja
Mit Sicherheitsventil	Ja	Öffnungsdruck Sicherheitsventil	2.5 bar	Mit Thermometer	Ja
Mit Auslaufhahn	Nein	Mit Servomotor	Nein	Geeignet für Servomotoren	Nein
Mit Dreiwegeventil	Nein	Mit Pumpenkugelhahn	Ja	Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß	Ja
Mit thermischer Isolierung	Ja	Wandaufstellung	Ja	Mit Wandbefestigungsbügel	Ja
Mit Füßen	Nein	Breite	250 mm	Höhe	500 mm
Tiefe	250 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84818019
Gewicht	6.900 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung