# PRODUKTDATENBLATT

## Softstarter S811-V, 361A/200kW, St.spg. 24VDC, DS + Bypass

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120891527 |
| EAN | 4015081654888 |
| Hersteller Artikelnummer | 168993 |
| Hersteller Typ | S811+V36N3S |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 41,4 |
| Zolltarif Nr. | 85044095 |

Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten mit Bedieneinheit, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 200 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 300 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 361 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-53, In-Delta: Ie= 623 A, Anlaufklasse: CLASS 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), CLASS 20 (Schweranlauf, 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: V, Bestellhinweis: Bei den Baugrößen T, U , V sind Klemmenblöcke für die Anschlüsse erforderlich, -> Zusatzausrüstung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu** | 360 A | **Bemessungsbetriebsspannung Ue** | 200 .. 600 V | **Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V** | 110 kW |
| **Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V** | 200 kW | **Funktion** | eine Drehrichtung | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 0 V |
| **Bemessungssteuerspeisespannung DC** | 24 V | **Auslöseklasse** | einstellbar | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V** | 200 kW | **Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V** | 315 kW | **Interne Überbrückung** | Ja |
| **Mit Display** | Ja | **Drehmoment-Regelung** | Nein | **Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating** | 50 °C |
| **Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz** | 0 V | **Spannungsart zur Betätigung** | DC | **Integrierter Überlastschutz des Motors** | Ja |
| **Schutzart (NEMA)** | sonstige | **Herkunftsland** | DE | **Zolltarifnummer** | 85044095 |
| **Gewicht** | 41.400 kg | | | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*