

Leistungsschalter, 3p, 400A, Steckesatz



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049603      |
| EAN                      | 4015081649679  |
| Hersteller Artikelnummer | 168487         |
| Hersteller Typ           | NZMN3-A400-SVE |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 6,38           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090       |

Die Schutzschalter der Serie NZM decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen.

Technische Daten

|                                         |              |                                                        |                               |                                                               |                    |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 400 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA              |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 320 .. 400 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Steckesatztechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlüssen |
| Polzahl                                 | 3            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 1920 .. 4000 A                | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein               |
| Geeignet für Hutschienenmontage         | Nein         | Hutschienenmontage optional                            | Nein                          | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0                  |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                             | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein               |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein         | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                         | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel          |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit         | Ja           | Motorantrieb integriert                                | Nein                          | Motorantrieb optional                                         | Ja                 |
| Schutzart (IP)                          | IP20         | Herkunftsland                                          | RO                            | Zolltarifnummer                                               | 85362090           |
| Gewicht                                 | 6.380 kg     |                                                        |                               |                                                               |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation