

LED-Pollerleuchte 3000K 23W statisch runde extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121158753
EAN	8018367716689
Hersteller Artikelnummer	3113980
Hersteller Typ	3113980-KHA CITY
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	7,4
Zolltarif Nr.	94054239

Pollerleuchterserie für den Außenbereich, bestehend aus: Diffusor aus transparentem UV-beständigem Polycarbonat. Optikeinheit bestehend aus Linsen die speziell für eine höchste Leistungsfähigkeit und optimale Lichtverteilung konzipiert wurden. Die Linsen sind aus einem spezifischen Polycarbonatoptik gefertigt, der die höchstmögliche Durchlässigkeit samt UV Strahlen - und Hitzebeständigkeit gewährleistet. Kühlkörper aus Aluminium. Altersbeständige Silikondichtung. Anschlusskasten aus Technopolymer. Inklusive zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (SPD). Elektrischer Anschlusskasten IP68 aus Technopolymer, verbunden mit der Leuchte mit dem Kabel H07RN-F, für Durchgangsverdrahtung und Kabel Ø 7 - 13,5 mm geeignet. Er ermöglicht die Installation und den Anschluss der Leuchte an das Stromnetz, ohne dass sie geöffnet werden muss. Außenschrauben aus Edelstahl. Betonankerschrauben als Zubehör erhältlich.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP66	Schlagfestigkeit	IK10	Max. Systemleistung	23 W
Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	1200 mm	Art der Leuchte	Pollerleuchte
Mit Grundplatte	Ja	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb
Nennstrom	850 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Geeignet für Lampenleistung	23 W	Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1955 lm	Leuchtenlichtausbeute	85 lm/W	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Durchmesser	155 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	2
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	46
Anschlussart	Schraubklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	7.400 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

