

PROLED FLEX STRIP DIGITAL 60 SEG, 24 VDC, IC: UCS2904, 900 lm/m, RGBW, /m



Sonepar Artikelnummer	121196564
EAN	4251158481913
Hersteller Artikelnummer	L6806S5Z
Hersteller Typ	L6806S5Z
Hersteller Name	PROLED
Gewicht (Kg)	0,018
Zolltarif Nr.	94054239

Die PROLED FLEX STRIPS DIGITAL sind ideal für Pixelanwendungen. Mit den Digitalcontrollern (PROLED Pixel Controller, DiGidot Controller und LED CTRL Controller) kann jedes Segment einzeln angesteuert werden. - Jedes Segment ist digital ansteuerbar (UCS2904). 6 LEDs pro Pixel - RGBW (4 Farben in einer LED). Dadurch Pastellfarbtöne und echtes Weiß möglich. - Hohe Flexibilität - anpassbar an runde Formen.- Befestigung durch 3M Klebeband auf der Strip Rückseite (selbstklebend).

Technische Daten

Ausführung	Band	Montageart	Aufbau	Lampenleistung je Meter	18.6 W
Lichtstrom je Meter	900 lm	Schutzart (IP)	IP20	Lichtfarbe	RGBW
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60	Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	1.54
Lampenleistung je Fuß	0.48 W	Leuchtenlichtausbeute	48 lm/W	Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °	Geeignet für Dimmer	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %	Schutzklasse nach IEC 61140	III	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbtemperatur einstellbar	nein	Breite	10 mm	Höhe/Tiefe	2.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm	Kleinster Biegeradius	20 mm	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	0.018 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite