

Kupplung SL TE 63A 4p 400V 6h IP44 IQ Ni 310490



Sonepar Artikelnummer	121404809
EAN	4024941146937
Hersteller Artikelnummer	92000200
Hersteller Typ	310490
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,74
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 63A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Betätigungsschieber schwarz RAL 9005 Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 252mm Geräte-Breite 97mm Geräte-Tiefe 109mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm Dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Technische Daten

IEC-Stromstärke	63 A	Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Uhrzeit-Stellung	6 h
Schutzart (IP)	IP44	Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	3000	Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Steckrichtung	gerade	Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.740 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite