

Not-Aus-Schaltgeraet 230-240VAC



Sonepar Artikelnummer	120280654
EAN	4046548010169
Hersteller Artikelnummer	775650
Hersteller Typ	PNOZ 1 230-240VAC
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,5
Zolltarif Nr.	85364900

Sicherheitsschaltgerät für die Überwachung von Not-Halt-Tastern und Schutztüren, Das Sicherheitsschaltgerät erfüllt Forderungen der EN 60947-5-1, EN 60204-1 und VDE 0113-1 und darf eingesetzt werden in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern und Schutztüren. Das Schaltgerät erfüllt folgende Sicherheitsanforderungen: Die Schaltung ist redundant mit Selbstüberwachung aufgebaut. Die Sicherheitseinrichtung bleibt auch bei Ausfall eines Bauteils wirksam. Bei jedem Ein-Aus-Zyklus der Maschine wird automatisch überprüft, ob die Relais der Sicherheitseinrichtung richtig öffnen und schließen. Der Trafo ist kurzschlussfest. Bei Gleichspannungsversorgung wirkt eine elektronische Sicherung.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	230 .. 240 V	Versorgungsspannung DC	230 .. 240 V	Auswertung der Eingänge	ein- und zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	3	Stoppkategorie nach IEC 60204	0	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja
Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	230 .. 240 V	Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein	Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Nein	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein
Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	1	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	Mit Zulassung für BG BIA	Nein
Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	90 mm	Höhe	75 mm
Tiefe	110 mm	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.500 kg				