

Astro-Jahreszeitschaltuhr



Sonepar Artikelnummer	121196892
EAN	8012823446646
Hersteller Artikelnummer	12.B2.8.230.0000
Hersteller Typ	12.B2.8.230.0000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,108
Zolltarif Nr.	91070000

Elektronische Jahreszeitschaltuhr für die Einstellung von Schaltzeiten über bestimmte Zeiträume oder bestimmte Tage im Jahr mit verschiedenen Funktionen wie EIN-Schalten, AUS-Schalten, Impuls, Astro EIN, Astro AUS, Astro Impuls, Zufällig und Zyklisch für Reiheneinbau, 2 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Versorgungsspannung: 110-230 V AC/DC, LCD-Anzeige, Joystick-Programmierung oder Programmierung über Smartphone mit Bluetooth oder NFC. Astronomische Zeitsteuerung durch automatisches Schalten bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang über Postleitzahl oder Ortskoordinaten, wählbarer Zeitversatz der Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeit. Ausgänge und Eingänge erweiterbar über 1Y.P2 und 13.21-B, Kontaktmaterial AgSnO₂, max. Einschaltstrom 120 A für 5 ms, Impulsfunktion 1 Sekunde bis 90 Minuten, kürzeste Schaltzeit 1 Minute. Max. Schaltleistung bei 230 V AC1: 4000 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, sichere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Kontakten

Technische Daten

Montageart	DIN-Schiene	Anzahl der Kanäle	2	Versorgungsspannung	110 .. 230 V
24 h Programm	Ja	Wochenprogramm	Ja	Astroprogramm	Ja
Kontaktausführung	Wechsler (NO/NC)	Kürzeste Schaltzeit Kanal 1	60 s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Frequenz der Versorgungsspannung	50 .. 60 Hz	Gangreserve in Jahren	6	Ganggenauigkeit pro Tag	1 s
Textführung im Display	Ja	Externe Programmierung	Ja	Mit Speicherkarte	Nein
60 min Programm	Nein	Jahresprogramm	Ja	Ferienprogramm	Ja
Impulsprogramm	Ja	Zyklusprogramm	Nein	Zufallsprogramm	Nein
Betriebsstundenzähler	Nein	Netzsynchon	Nein	Quarzgesteuert	Ja
Funkgesteuert	Nein	Funkgesteuert (DCF77)	Nein	GPS	Ja
Anzahl der Kontakte	2	Anzahl der Speicherplätze	100	Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	Ja
Geeignet für Handbedienung	Nein	Externer Tastereingang	Nein	Schaltungsvorwahl	Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC	16 A	Max. Schaltleistung LED	400 W	Potentialfreier Schaltkontakt	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Breite in Teilungseinheiten	2	Breite	35 mm
Höhe	88.8 mm	Tiefe	60.8 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	91070000	Gewicht	0.108 kg		