

Anbausteckdose SL TE 16A 5p 400V 6h IP54 Ni 12982



Sonepar Artikelnummer	121404218
EAN	4024941129824
Hersteller Artikelnummer	92001628
Hersteller Typ	12982
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,175
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Anschluss technik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Flanschmaß vertikal 85mm Flanschmaß horizontal 85mm Bohrlochabstand vertikal 70mm Bohrlochabstand horizontal 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Die Neigung beträgt 20°

Technische Daten

IEC-Stromstärke	16 A	Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h	Schutzart (IP)	IP54	Anschluss technik	schraublose Klemme
Bemessungsfrequenz	50 .. 60 Hz	Kennfarbe	rot	RAL-Nummer	3000
Steckrichtung	abgewinkelt	Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt	Flanschmaß vertikal	85 mm	Bohrlochabstand vertikal	70 mm
Flanschmaß horizontal	85 mm	Bohrlochabstand horizontal	70 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.175 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite