

Stiftkabelschuh isoliert DIN 46231, 0,1-0,4mm², Länge 26mm



Sonepar Artikelnummer	120374213
EAN	4012078001076
Hersteller Artikelnummer	715
Hersteller Typ	715
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,002
Zolltarif Nr.	85369010

Nach DIN 46231 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.

Technische Daten

Flanschform	Stiftform	Farbe der Isolation	gelb	Nennquerschnitt	4 .. 6 mm²
Werkstoff	Kupfer	Isolation	Polyamid (PA)	Bandware	Nein
Hülsenform	kurz	Geeignet für massive Leiter	Nein	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Für zugfeste Verbindungen	Nein
Oberflächenschutz	verzinnt	Halogenfrei	Ja	Maximalstrom (Imax)	25.5 A
Bolzenmaß (imperial)	sonstige	Flanschlänge	11 mm	Gesamtlänge	26 mm
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh)	2.7 mm	Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.002 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • RoHS-Erklärung