

FI-Schalter, 40A, 4p, 30mA, Typ G/F



Sonepar Artikelnummer	120802831
EAN	4015081824670
Hersteller Artikelnummer	187409
Hersteller Typ	FRCMM-40/4/003-G/F
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,373
Zolltarif Nr.	85362010

Umfassende Auswahl an kompakten Fehlerstrom-Schutzschaltermodellen für eine Vielzahl von Applikationen, für Fehler- und zusätzlichen Schutz, große Menge verfügbarer Bemessungsbetriebsströme, umfangreiches Zubehör, Anzeige für echte Kontaktstellung, Automatisches Wiedereinschalten möglich, geeignet für die Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteilerplatten) bei Temperaturen bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	40 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	sonstige	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Montageart	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Ja	Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA
Stoßstromfestigkeit	3 kA	Spannungsart	AC	Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja
Frequenz	50/60 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1.5 .. 35 mm²	Farbe	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	70 mm	Explosionssgeschützt	Nein
Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.373 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild