

Erdeinbaustrahler Typ Nr. 2188 - schwenkbar - Edelstahl, mit 1 x LED 4,5 W, 3000



Sonepar Artikelnummer	121181539
EAN	4007235921885
Hersteller Artikelnummer	692188
Hersteller Typ	692188
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	2,0
Zolltarif Nr.	94054990

Albert-Erdeinbaustrahler 692188 - 30 Grad schwenkbar - aus Edelstahl mit runder Edelstahlabdeckung, Sicherheitsglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 4,5W - Lichtfarbe warm-weiß -3150 grad K, inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz. Eine metrische Kabelverschraubung M20x1,5 für Netzanschluss-leitung d 6-12 mm und einem Blindstopfen Schutzart IP 67 - Schutzklasse I. Für Druckbelastungen bis 1200 kg. Abmessungen: d 150 x 140 Glasoberfläche erreicht eine Temperatur von max. 35 Grad C.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Schutzart (IP)	IP67	Schlagfestigkeit	IK08
Max. Systemleistung	5 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Justierbar	Ja
Lichtverteiler	Reflektor	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Geeignet für Lampenleistung	4.5 W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	330 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.8
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos	Höhe/Tiefe	140 mm	Außendurchmesser	160 mm
Einbauhöhe/-tiefe	140 mm	Einbaudurchmesser	110 mm	Max. Belastung	1200 kg
Überrollbar	Ja	Max. Oberflächentemperatur	35 °C	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94054990	Gewicht	2.000 kg		

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung