

PROLED SMART RECESSED SPOTS DUAL SENSOR, 220 - 240 VAC, 2400 lm, 2700 K bis 6500 K



Sonepar Artikelnummer	121196613
EAN	5420078411884
Hersteller Artikelnummer	USMRCD3020B
Hersteller Typ	USMRCD3020B
Hersteller Name	PROLED
Gewicht (Kg)	1,04
Zolltarif Nr.	94051190

Die Smart Lights mit Sensor nutzen die integrierte KI-Farbfunktion, um ein adaptives Lichtspektrum zu erhalten. Der KI-Algorithmus im Inneren aktiviert das Beleuchtungssystem, um die beste Beleuchtung für jedes angegebene Produkt zu erzeugen, was den Umsatz effektiv steigert und das Kundenerlebnis verbessert. Die Bestimmung der Produktkategorie erfolgt automatisch oder über die Funktion «Foto machen» in der App. - Ausgestattet mit Dual Sensor für intelligente Funktionen AI Colour und AI Traffic - Bedienung über PROLED Smart Control App - Ausziehbar, 360° drehbar, individuelle Ausrichtung

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz	Nennspannung	220 .. 240 V
Farbtemperatur	2700 .. 6500 K	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Spannungsart	AC	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2400 lm	Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W	Höhe/Tiefe	175 mm
Außendurchmesser	112 mm	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	1.040 kg				