

Elektronisches Lastrelais, 25 A



Sonepar Artikelnummer	121217606
EAN	8012823450490
Hersteller Artikelnummer	77.A1.8.230.8250
Hersteller Typ	77.A1.8.230.8250
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,082
Zolltarif Nr.	85365003

SSR-Relais, Hockey Puck-Bauform, Montage auf Schaltschrankblech oder auf Kühlkörper. Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 25 A, Einschaltstrom bis 300 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 24 bis 280 V AC, Nulldurchgangsschalter, minimaler Schaltstrom: 100 mA bei 250 V AC, Wärmeleistung bei In: 30 W, periodische Spitzensperrspannung: 600 Vpk, Reststrom im "AUS-Zustand" bei Nennspannung: 0.1 mA. Spannungsfestigkeit Ein- zu Ausgang 4 kV. Umgebungstemperatur: -30 bis +80 °C, Relaischutzart: IP 20. Ausführung: mit LED. Abmessungen: Länge= 59 mm, Breite= 45 mm, Höhe= 29,4 mm

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Anzahl der Phasen	1	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 280 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 280 V	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1	25 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Mit LED-Anzeige	Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	230 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Ausführung	sonstige
Nullpunktschaltend	Ja	Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Schutzart (IP)	IP20
Breite	45 mm	Höhe	29.4 mm	Tiefe	59 mm
Herkunftsland	IN	Zolltarifnummer	85365003	Gewicht	0.082 kg