

LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403281
EAN	9006210685694
Hersteller Artikelnummer	87500824
Hersteller Typ	87500824
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,232
Zolltarif Nr.	85044083

Dimmbarer Outdoor Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau Dimmbereich 5 – 100 % (min. 10 mA) Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC oder ready2mains Programmierer Max. Ausgangsleistung 60 W Bis zu 92 % Effizienz Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,16 W Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) ready2mains (Konfigurieren über Netz) U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP über Netz) Klemmen: 45° Steckklemmen Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, ready2mains) Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, U6Me2, ready2mains) Dimmen über Netzspannung (inputDIM) Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung) Intelligent Temperature Guard (ITG) Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, ready2mains™) oder U6Me2 Programmierer Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mains Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II) Typische Anwendung Straße und Industrie 133 x 77 x 31 mm

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	28 .. 100 V
Ausgangsstrom	200 .. 1050 mA	Ausgangsleistung	11.8 .. 60 W
Schutzart (IP)	IP20	Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	133 mm	Breite	77 mm
Höhe	31 mm	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85044083	Gewicht	0.232 kg