

4FS Kabelverschraubung M75 Ex d/e/tb Messing vern.



Sonepar Artikelnummer	121404036
EAN	3661458163098
Hersteller Artikelnummer	44813751
Hersteller Typ	44813751
Hersteller Name	SIB - ADR
Gewicht (Kg)	1,801
Zolltarif Nr.	74122000

Gewindelänge: 15mm, Gesamtlänge: 116mm für Kabel mit Armierung geeignet Material Verschraubungskörper: Messing vernickelt
Antirotationsring: PA6-25%GF oder Messing Dichtung: Neopren, Flachdichtung: Graphite und Polymere Temperaturbereich: -60°C bis +80°C, IP66/IP68-10 Bar Für explosionsgeschützte Bereiche: Gerätegruppe: II A, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat IECEx LCIE 16.0026 XEN 60079-0(2012)A11(2013) / IEC 60079-0 (2011), EN 60079-1(2014) / IEC 60079-1(2014) EN 60079-7(2007) / IEC 60079-7(2006), EN 60079-31(2014) / IEC 60079-31(2013)

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	75	Geeignet für Kabeldurchmesser	54 .. 90 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige	Gewindesteigung	2 mm	Gewindelänge	15 mm
Schlüsselweite	90 mm	Sechskant Eckmaß	103.92 mm	Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt	Schlagfest	Ja	Farbe	Silber
Ausführung	gerade	Mit Zugentlastung	Ja	Material Dichtung	CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur	-60 .. 80 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Ja	EMV-Ausführung	Ja
Geschirmt	Ja	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	74122000
Gewicht	1.801 kg				