

Wellschlauch PA6 V0 NW50 geschlitzt TP1503025U8



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406498     |
| EAN                      | 9008347085477 |
| Hersteller Artikelnummer | 92096387      |
| Hersteller Typ           | TP1503025U8   |
| Hersteller Name          | MAINCOR       |
| Gewicht (Kg)             | 0,225         |
| Zolltarif Nr.            | 39173200      |

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie,Automatisierungstechnik Material Polyamid 6, Halogenfrei, Flammhemmend, bis 10 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V0, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): >50, Reißdehnung(%): >100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): >10, Oberflächenwiderstand(Ohm): >10

Technische Daten

|                       |               |                            |                  |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------------------|
| Nenndurchmesser       | 50 mm         | Schutzart (IP)             | sonstige         |
| Farbe                 | schwarz       | Biegeverhalten             | flexibel         |
| Nenngröße in Zoll     | sonstige      | Werkstoffgüte              | Polyamid 6       |
| Einsatztemperatur     | -40 .. 130 °C | Biegeradius, statisch      | 100 mm           |
| Ölbeständig           | Ja            | Ummantelungswerkstoff      | ohne Ummantelung |
| Längsgeschlitzt       | Ja            | Form                       | rund             |
| Halogenfrei           | Ja            | Geeignet für Außengebrauch | Ja               |
| Brandschutz nach UL94 | V0            | Herkunftsland              | DE               |
| Zolltarifnummer       | 39173200      | Gewicht                    | 0.225 kg         |