

TX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 0,3A, 2-polig, 6kA, 400VAC, 2TE



Sonepar Artikelnummer	120379623
EAN	3414970390523
Hersteller Artikelnummer	403728
Hersteller Typ	403728
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,132
Zolltarif Nr.	85362010

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 2-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 0,3 A, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung U_n 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik sind für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen (z.B. Schweißtrafos).

Technische Daten

Auslösecharakteristik	D	Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	2
Bemessungsstrom	0.3 A	Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 230 V	10 kA	Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 400 V	6 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	Breite in Teilungseinheiten	2	Einbautiefe	44 mm
Bemessungsspannung	400 V	Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Energiebegrenzungsklasse	3
Unterputzmontage	Ja	Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Explosionssgeschützt	Nein
Herkunftsland	PL	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.132 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)