

WW-Wandspeicher SHU 10 SLi, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiss



Sonepar Artikelnummer	120393425
EAN	4017212294734
Hersteller Artikelnummer	229473
Hersteller Typ	SHU 10 SLi
Hersteller Name	STIEBEL ELTRON
Gewicht (Kg)	8,0
Zolltarif Nr.	85161080

Anwendung • Die Kleinspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser, beispielsweise das Waschbecken im Badezimmer und die Küchenspüle. • Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen anschließen.

Komfortmerkmale • Die energiesparende thermostop-Funktion verhindert das unerwünschte Aufheizen der Temperier-Armatur. • Die Temperatur wird zwischen 35 °C - 85 °C stufenlos über einen Drehwähler am Gerät eingestellt. Sie lässt sich zudem in vier Stufen mechanisch begrenzen. • Eine Signallampe zeigt die Aufheizphase an. **Effizienz** • Die Wasser wird direkt an der Entnahmestelle erwärmt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. • Für geringe Energieverluste ist der Innenbehälter aus Polypropylen mit einer hochwertigen EPS-Wärmedämmung ausgestattet. • Für eine schnelle und genaue Temperaturerfassung ist der Fühler direkt im Wasser montiert.

Installation • Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. • Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen lassen sich durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgleichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Die Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall erlauben einen sicheren Austausch. • Zum Lieferumfang gehören ein vorbereitetes Anschlusskabel für Schutzkontakt-Stecker oder ein Festanschluss. Überlängen des Anschlusskabels werden im Kabeldepot an der Geräterückwand untergebracht.

Sicherheit • Das Gerät ist spritzwassergeschützt. • Für eine lange Lebensdauer verfügt der Kleinspeicher über einen robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. • Die 1 kW- und 2 kW-Geräte lassen sich durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer sicher in Betrieb nehmen. • Ein Verbrühschutz lässt sich durch die mechanische Temperaturbegrenzung in zwei Stufen einstellen.

Technische Daten

Werkstoff des Boilers	Stahl	Material Mantel	Kunststoff	Volumen des Behälters	10 l
Nennleistung	2 kW	Anschlussspannung	220 .. 240 V	Dreiphasenausführung	Nein
Ausführungsform	Untertisch	Anschluss an Warmwasserleitung	Nein	Platzierung horizontal	Nein
Frequenz	50/60 Hz	Sockel-/Unterbauboiler	Nein	Mit Nachtstromschaltung	Nein
Niederdruckausführung	Ja	Duo-Ausführung	Nein	Geeignet für kochendes Wasser	Nein
Mit Wasserkühler	Nein	Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C	18 min	Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb	10 l/min
Wandaufstellung	Ja	Platzierung vertikal	Ja	Mit Temperaturanzeige	Nein
Mit Temperaturbegrenzung	Ja	Mit Zirkulationsanschluss	Nein	Max. Arbeitsdruck	7 bar
Mit Armatur	Nein	Mit Druckreduzierventil	Nein	Mit Thermometer	Nein
Mit Reinigungsöffnung	Nein	Schutzanode	Nein	Höhe	503 mm
Breite	295 mm	Tiefe	275 mm	Anschluss Kaltwasser	Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss	3/8 Zoll (10)	Rohraußendurchmesser Kaltwasser	21.3 mm	Anschluss Warmwasser	Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss	3/8 Zoll (10)	Rohraußendurchmesser Warmwasser	21.3 mm	Anschluss Zirkulationsleitung	Außengewinde
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung	3/8 Zoll (10)	Anschluss Zapfanschluss	Außengewinde	Nenndurchmesser Zapfanschluss	3/8 Zoll (10)
Rohraußendurchmesser Ablassanschluss	0 mm	Schutzart (IP)	IP24	Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh)	36 %
Zapfprofil	XXS	Energieeffizienzklasse	A	Zolltarifnummer	85161080
Gewicht	8.000 kg				