

Fehlerlichtb.-Schutz. Brandschutz, 2p, C, 10 A, 30 mA, Typ F



Sonepar Artikelnummer	120817741
EAN	4015081822980
Hersteller Artikelnummer	187249
Hersteller Typ	AFDD-10/2/C/003-F
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,277
Zolltarif Nr.	85362010

Brandschutzschalter (Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung) mit Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, entspricht IEC/EN 62606, sichere Erkennung von Fehlerlichtbögen, Fehlerstromteil netzspannungsunabhängig, wahlweise pulsstromsensitiv, verzögert oder unverzögert, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Ausgelöstanzeige mit LED, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsfehlerströme 10 mA oder 30 mA, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken B, C, Bemessungsschaltvermögen bis 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	Fehlerstrom-Typ	A
Auslösecharakteristik	C	Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	2
Bemessungsspannung	230 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Montageart	DIN-Schiene	Energiebegrenzungsklasse	3	Verlustleistung	5.1 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	10 kA	Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2	0 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1	10 kA
Abschaltcharakteristik	kurzzeitverzögert	Stoßstromfestigkeit	3 kA	Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz	Mitschaltender Neutralleiter	Nein	Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein
Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C
Breite in Teilungseinheiten	3	Einbautiefe	67 mm	Fehlauflöseschutz	Nein
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut	Brandschutzschalter	Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung	0 A	Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung	230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung	AC	Schutzart (IP)	IP20	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1 .. 25 mm²	Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.277 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm