

Miniatur-Lichtschraken , WL4SLG-3F2254



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120917996     |
| EAN                      | 4047084416323 |
| Hersteller Artikelnummer | 1076050       |
| Hersteller Typ           | WL4SLG-3F2254 |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,053         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschraken , W4SLG-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 3,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

|                                         |                   |                               |                |                     |                        |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| Bemessungsschaltabstand                 | 0 mm              | Max. Schaltabstand            | 3500 mm        | Max. Ausgangsstrom  | 100 mA                 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs | PNP            | Gehäusebauform      | Quader                 |
| Schutzart (IP)                          | IP66              | Betriebsmittel-Schutzklasse   | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors  | 12.2 mm                |
| Höhe des Sensors                        | 41.8 mm           | Länge des Sensors             | 17.3 mm        | Tastfunktion        | hell-/dunkelschaltend  |
| Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff        | Werkstoff des Gehäuses        | Kunststoff     | Umgebungstemperatur | -10 °C                 |
| Reaktionszeit                           | 0.5 ms            | Schaltfrequenz                | 1000 Hz        | Spannungsart        | DC                     |
| Laserschutzklasse                       | Klasse 1          | Wellenlänge des Sensors       | 650 nm         | Lichtart            | Rotlicht unpolarisiert |
| Herkunftsland                           | DE                | Zolltarifnummer               | 85365019       | Gewicht             | 0.053 kg               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite