

Reduzier-Pressverbinder, Al, von 240mm² auf 120mm², blank



Sonepar Artikelnummer	120991475
EAN	4012078478083
Hersteller Artikelnummer	292R120
Hersteller Typ	292R120
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,216
Zolltarif Nr.	85359000

Im NennQuerschnittsbereich Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Pressergebnisse. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	240 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	300 mm ²	Reduzierter Al-Nennquerschnitt	120 mm ²
Werkstoff	Aluminium	Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein	Geeignet für Al/St-Seile	Ja
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Spannungsreihe	12/20 kV	Herkunftsland	SK
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.216 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung