

Steckdosenkombination mit 1 IEC5x16A/1 IEC5x32A 2 Schutzkontakt Direktanschluss



Sonepar Artikelnummer	121069764
EAN	8011564813540
Hersteller Artikelnummer	AS05071
Hersteller Typ	ST-KOM 2XST/230/16/3P IEC400V 32/16/5P
Hersteller Name	GEWISS
Gewicht (Kg)	3,6
Zolltarif Nr.	44152020

IEC Steckdosenkombination anschlussfertig verdrahtet. Die Reiheneinbaugeraete sind unter einer transparenten Betaetigungsklappe montiert. Die Betaetigungsklappe kann durch ein Sicherheitsschloss nachgeruestet werden. Das Oberteil ist durch Verwendung von Kugelpfopschrauben standardmaessig beidseitig als Scharnier ausgefuehrt. Das Gehaeuse kann wahlweise innenliegend oder mit Wandlaschen (Zubehoer) aussenliegend montiert werden. Durch entsprechendes Zubehoer ist eine Umruestung mit Traggriff oder Standrahmen moeglich. Mit je 2 Bohrungen oben und unten. Einschliesslich 1 Kabelverschraubung M32 und 3 Verschlusschrauben M32. Fehlerstromschutzschalter 40/0,03A 4 pol. Typ A, Leitungsschutzschalter C Charakteristik / Schaltvermoegen 10kA. Bei Leitungsschutzschaltern in kompakter Ausfuehrung Schaltvermoegen 6kA.

Technische Daten

Absicherung	LS-Schalter	FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	sonstige	Handhabung	Wandmontage	Schutzart (IP)	IP54
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0	Verlustleistung	12.8 W
Fehlerstrom-Typ	A	Anzahl der Leitungsschutzschalter	3	Kontaktmaterial	CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	verzinkt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)	Polzahl Netzanschluss	5
Durchmesser Kabeleinführung	M32	Militärausführung	Nein	Farbe	grau
Höhe	435 mm	Breite	220 mm	Tiefe	125 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	44152020	Gewicht	3.600 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung