

## LED-Mastleuchte 4000K 36W statisch runde extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121156994               |
| EAN                      | 8021944138996           |
| Hersteller Artikelnummer | 3104717                 |
| Hersteller Typ           | 3104717-HEDO+           |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 6,9                     |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

Mastleuchte für den Außenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung. Befestigungsteil für Masten aus Aluminiumdruckguss, körnig lackiert, geeignet für Masten Ø 60 mm oder 76 mm. Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck. Dichtung aus beständigem Silikon mit erhöhter Rückfederungsfähigkeit. Elektrischer Anschluss an einen externen IP66-Schnellanschluss, inkl. Kabel, ermöglicht den Anschluss an das Netzwerk ohne Öffnen des Geräts, hergestellt aus PA66 mit Kontakten aus versilbertem Messing, für Kabel Ø 9 - Ø 12 mm. Lichtquelle besteht aus mehreren LED-Modulen. Entspricht der Norm UNI 10819 sowie regionalen Gesetzen bezüglich Lichtverschmutzung. Außenschrauben aus Edelstahl. Komplett mit zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (DM). Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk.

### Technische Daten

|                                                                              |                             |                                                                     |                        |                                                                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Montageart                                                                   | Aufsatz                     | Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar | Schutzart (IP)                                                              | IP66                             |
| Max. Systemleistung                                                          | 36 W                        | Leuchtenlichtausbeute                                               | 114 lm/W               | Lichtfarbe                                                                  | weiß                             |
| Farbtemperatur                                                               | 4000 K                      | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                |
| Fassung                                                                      | ohne                        | Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium              | Oberflächenschutz                                                           | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                                                                 | anthrazit                   | Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas transparent       | Solarbetrieben                                                              | Nein                             |
| Mit integriertem PV-Panel                                                    | Nein                        | Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem                | Nein                   | Spannungsart                                                                | AC                               |
| Nennspannung                                                                 | 220 .. 240 V                | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                     | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                 | Ja                          | Dimmbar                                                             | Nein                   | Dimmung DALI-2                                                              | Nein                             |
| Dimmung 0-10 V                                                               | Nein                        | Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                   | Dimmung DALI                                                                | Nein                             |
| Dimmung D4i                                                                  | Nein                        | Dimmung DMX                                                         | Nein                   | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             |
| Dimmung LineSwitch                                                           | Nein                        | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                      | Nein                        | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung RF                                                                   | Nein                        | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein                   | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             |
| Lichtverteiler                                                               | Diffusorlinse/-optik/-panel | Verstellbare Optik                                                  | Nein                   | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                            |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                         | Ja                          | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                      | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 96.2 %                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91.8 %                      | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 14                     | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 25                               |
| Schlagfestigkeit                                                             | IK08                        | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II                     | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                             | -20 .. 50 °C                | Fernbedienung                                                       | sonstige               | Mit Funksteuerung                                                           | Nein                             |

|                                                      |             |                                        |                     |                                  |                            |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                         | Nein        | Mit programm geregelter Lichtsteuerung | Nein                | Mit Anschlusskabel               | Nein                       |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1              | 4349 lm     | Farbwiedergabeindex CRI                | 80-89               | Höhe/Tiefe                       | 565 mm                     |
| Durchmesser                                          | 450 mm      | Geeignet für Zopfmaß                   | 60 .. 76 mm         | Art der Verdrahtung              | Abschluss                  |
| Polzahl                                              | 2           | Leiterquerschnitt                      | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 .. 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                                         | Steckklemme | Zhaga-D4i zertifiziert                 | Nein                | Bedienung über Bluetooth         | Nein                       |
| Mit Lichtsensor                                      | Nein        | Mit Bewegungsmelder                    | Nein                | Mit Präsenzmelder                | Nein                       |
| Art des Anschlusses für Sensor-/ Kommunikationsmodul | sonstige    | Herkunftsland                          | IT                  | Zolltarifnummer                  | 94054239                   |
| Gewicht                                              | 6.900 kg    |                                        |                     |                                  |                            |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung