

LC 55/350-1050/54 flexC NF h16 EXC4 nicht dimmbarer LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403175
EAN	9006210796529
Hersteller Artikelnummer	28004411
Hersteller Typ	28004411
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,232
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau Für Leuchten der Schutzklasse I Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA mit NFC Max. Ausgangsleistung 55 W Bis zu 87 % Effizienz Nominale Lebensdauer von 100.000 h Gehäuse-Eigenschaften "Low profile"- Metallgehäuse mit weißem Oberteil Nur 16 mm Gehäusehöhe Schutzart IP20 Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) Klemmen: 0° Steckklemmen Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC) Constant Light Output Funktion (eCLO) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf) Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE Unterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz Typische Anwendung Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	15 .. 54 V
Ausgangsstrom	350 .. 1050 mA	Ausgangsleistung	18.9 .. 55 W
Schutzart (IP)	IP20	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Breite	30 mm	Höhe	16 mm
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85044095
Gewicht	0.232 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite