

Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-/Lichtgitter-Überwachung, 24VDC, 4 Freigabepfade(2verz.)



Sonepar Artikelnummer	120179475
EAN	4015081168453
Hersteller Artikelnummer	118705
Hersteller Typ	ESR5-NV3-30
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,171
Zolltarif Nr.	85364900

Sicherheitsrelais zweikanalig, rückfallverzögert, zur Realisierung der Grundfunktionen Not-Aus, NOT-HALT, und Lichtvorhang, Versorgungsspannung 24VDC, 2 Freigabestrompfade (IEC/EN 60204 Stopp-Kategorie 0), 2 Freigabestrompfade (IEC/EN 60204 Stopp-Kategorie 1), 1 Meldestrompfad, Sammelschienenabdeckung nach EN 50274 mit vertikaler Betätigung von vorne finger- und handrücksicher, Geeignet für Kat. 4 gemäß EN 954-1 / PL e gemäß EN ISO 13849-1 / SILCL3 gemäß IEC 62061 / SIL3 nur für hohe Anforderungen, Schutzart IP20, Installationsort mindestens IP54, TÜV getestet

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	24 V	Auswertung der Eingänge	ein- und zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	2	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	ohne	Stoppkategorie nach IEC 60204	0
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Ja	Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Ja	Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Ja	Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Nein	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein	Leistungsaufnahme	7.8 W	Mit Starteingang	Ja
Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja	Rückfallverzögerung	0.1 .. 30 s
Steuerspannungsart 1	DC	Steuerspannung 1	24 V	Steuerspannungsart 2	DC
Steuerspannung 2	24 V	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	2	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung AC 50 Hz	0 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	0 V	Betriebsspannung DC	24 V
Bemessungsschaltstrom	5 A	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	SIL nach IEC 61508	3
Mit Zulassung für BG BIA	Nein	Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	22.5 mm
Höhe	99 mm	Tiefe	114.5 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.171 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

[Deeplink Produktseite](#) • [Gebrauchsanleitung](#) • [Montageanleitung](#) • [Produktbild Vorderseite](#) • [Produktbild Ansicht rechts](#) • [3D / BIM Objekt](#) • [Verkaufsprospekt](#) • [DOC CE-Erklärung \(Declaration of conformity CE\)](#) • [Maßzeichnung](#) • [Anschlussbild](#) • [Flussdiagramm](#)