

Leistungsschalter, 3p, 15A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211552     |
| EAN                      | 4015082691707 |
| Hersteller Artikelnummer | 269170        |
| Hersteller Typ           | NZMN2-AF15-NA |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 2,345         |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 15 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                     |           |                                                        |                               |                                                               |                  |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 15 A      | Bemessungsspannung                                     | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA            |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 15 A      | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschluss |
| Polzahl                             | 3         | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 350 A                         | Verlustleistung                                               | 2.9 W            |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein      | Geeignet für Hutschienenmontage                        | Nein                          | Hutschienenmontage optional                                   | Ja               |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0         | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                 | 0                             | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                |
| Mit Auslöstmelder                   | Nein      | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                | Nein                          | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne            |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel | Komplettgerät mit Schutzeinheit                        | Ja                            | Motorantrieb integriert                                       | Nein             |
| Motorantrieb optional               | Ja        | Schutzart (IP)                                         | IP20                          | Herkunftsland                                                 | RO               |
| Zolltarifnummer                     | 85362090  | Gewicht                                                | 2.345 kg                      |                                                               |                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

- DeepLink Produktseite
- Montageanleitung
- 3D / BIM Objekt
- Lehrvideo
- DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
- Produktpräsentation
- Maßzeichnung
- Flussdiagramm