

FutureCom S/FTP1200/22,Dupl.,LSOH-3



Sonepar Artikelnummer	120259524
EAN	4042673004486
Hersteller Artikelnummer	1264665
Hersteller Typ	CCXFCB-L0087-C001-L6
Hersteller Name	CCS CORNING
Zolltarif Nr.	85444920

J-0HSCH 4 x 2 x AWG 22 PIMF LSOH-3 -100 Ohm. J-0HSCH 2x(4 x 2 x AWG 22) PIMF LSOH-3 -100 Ohm. Individuell foliengeschirmte Aderpaare, welche mit einem Gesamtschirm aus Kupfergeflecht umgeben sind. Das Installationskabel (1200 MHz) ist zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse F geeignet und entspricht den gehobenen Anforderungen an Übertragungssicherheit und EMV Eigenschaften. Normen: ISO/IEC 11801 (2002), EN 50173-1, prEN 50288-4-1, Raucharm nach IEC 61034, Flammwidrig nach IEC 60332-3, nicht korrosiv nach IEC 60754-2, EN 55022, EN 55024 etc.. Anwendung: Installationskabel zwischen Verteilerpanel und Geräteanschlussdose als Etagenverkabelung (Tertiärverkabelung) und/oder etagenübergreifende Verkabelung (Sekundärverkabelung). Kupferbasis: EUR 300,- je 100 kg.

Technische Daten

Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig	Ader-Zahl	16	Schirm über Verseilung	Geflecht
Mantelmaterial	sonstige	AWG-Größe	22	Verseilelement	Paare
Spezifizierung Aderisolation	Polyethylen (PE)	Ader-Kennzeichnung	Farbe	Schirm über Verseilelement	Folie
Mantel-Farbe	blau	Kabelgeometrie	rund	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s1	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d1	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	a1
Außendurchmesser ca.	16 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 .. 50 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-20 .. 60 °C
Kategorie	7A (IEC)	NVP-Wert	77 %	Trennungsklasse nach EN 50174-2	C
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85444920		