

Presswerkzeug,akkuhydr., m. Einsätze R2216-R2



Sonepar Artikelnummer	121152170
EAN	4012078898218
Hersteller Artikelnummer	EK6022CFMSETR
Hersteller Typ	EK6022CFMSETR
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	10,1
Zolltarif Nr.	84672920

Überlegene Leistung durch besonders starken Motor. 2-Stufen-Hydraulik und 18V / 4,0 Ah Li-Ion Akku. Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. LED zur Arbeitsraumbelichtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Pressvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) (RAL40), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK120NG). Set bestehend aus dem akkuhydraulischem Werkzeug EK6022CFM und den Presseinsätzen für DIN-Kabelschuhe 16-240 mm²

Technische Daten

Geeignet für	Kabelschuhe und Verbinder	Pressform	Sechskant (hexagonal)
Querschnitt	16 .. 240 mm ²	Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	Nein
Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch	Einsätze auswechselbar	Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze	10	Mit automatischem Rücklauf	Ja
Min. AWG-Größe	10	Max. AWG-Größe	600 kcmil
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84672920
Gewicht	10.100 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo