

SCHUETZ 12A 110V 50/60



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121254869          |
| EAN                      | 3389110242157      |
| Hersteller Artikelnummer | LC1K12013F7        |
| Hersteller Typ           | LC1K12013F7        |
| Hersteller Name          | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Gewicht (Kg)             | 0,182              |
| Zolltarif Nr.            | 85364900           |

TeSys K Schütz, 3 Pole (3NO), für Motorsteuerungsanwendungen bis zu 12A/690V AC-3 (5,5kW@400V), und für nicht-induktive Laststeuerungsanwendungen bis zu 12A/690V AC-1. Er verfügt über eine 110V 50/60Hz AC-Spule, einen eingebauten 1NC-Hilfskontakt, Anschluss über Federklemmen. Für Betriebsraten bis 600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 50°C bietet es Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für Standardanwendungen. Sehr kompakt (45mm Breite), Montage auf DIN-Schiene oder zum Anschrauben. Zertifiziert nach mehreren Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium-konform (RoHS/REACH).

Technische Daten

|                                            |                   |                                            |        |                                            |          |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz    | 110 V             | Spannungsart zur Betätigung                | AC     | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        | 0        |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 3                 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 20 A   | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 12 A     |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 5.5 kW            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 2.2 kW | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz    | 110 V    |
| Anschlussart Hauptstromkreis               | Federzuganschluss | Betriebsspannung AC 50 Hz                  | 440 V  | Betriebsspannung AC 60 Hz                  | 440 V    |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 6 A               | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0      | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        | 1        |
| Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein              | Breite                                     | 45 mm  | Höhe                                       | 58 mm    |
| Tiefe                                      | 57 mm             | Herkunftsland                              | FR     | Zolltarifnummer                            | 85364900 |
| Gewicht                                    | 0.182 kg          |                                            |        |                                            |          |