

LCI 150/250-1050/300 pD NF h28 PRE4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403254
EAN	9006210777436
Hersteller Artikelnummer	28004038
Hersteller Typ	28004038
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,328
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Beispiel Lagerhallen oder FabrikenZertifiziertes D4i-ProduktDimmbereich von 1 – 100 %Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IIAusgangsstrom einstellbar zwischen 250 – 1050 mAMax. Ausgangsleistung 150 WSpannungsspitzenauglich (Burst/Surge) bis zu 4 kVErweiterter Temperaturbereich von -40 .. +80 °CNominale Lebensdauer bis zu 100.000 h (bei ta 60 °C)Gehäuse-EigenschaftenWeißes "slim"-MetallgehäuseSchutzart IP20SchnittstellenNahfeld-Kommunikation (NFC)one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)Klemmen: 0° SteckklemmenFunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI)Erfüllt die DALI-2 Teile: 250 (Integrierte DALI-Bus-Spannungs-versorgung), 251 (Leuchtendaten), 252 (Energiebericht) und 253 (Diagnose & Wartung)Constant Light Output Funktion (CLO)Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung)Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung)Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich)Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172VorteileFlexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI)Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. KompatibilitätVerbesserte VibrationseigenschaftErhöhte Sicherheit durch robustes Design und erweiterte Testvorgänge unter extremen TestbedingungenHohe Verlässlichkeit durch die Auswahl exklusiver KomponentenAbm.: 360 x 30 x 28

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	80 .. 300 V
Ausgangsstrom	250 .. 1050 mA	Ausgangsleistung	75 .. 150 W
Schutzart (IP)	IP20	Dimmbar	Ja
Dimmung DALI-2	Ja	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Breite	30 mm	Höhe	28 mm
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85044095
Gewicht	0.328 kg		