

MSZA Kabelverschraubung M16 Messing vern. IP65



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405232 |
| Hersteller Artikelnummer | 92095568  |
| Hersteller Typ           | 92095568  |
| Hersteller Name          | SIB - ADR |
| Gewicht (Kg)             | 0,042     |
| Zolltarif Nr.            | 74122000  |

Gesamtlänge: 34mm ausschneider Zwiabelring aus Neopren Druckringe: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -25°C bis +100°C mit aussenliegende Zugentlastung für Kabel mit großem Aussendurchmesser

Technische Daten

|                                            |                            |                            |               |                               |                             |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Gewindeart                                 | metrisch                   | Gewindenennmaß metrisch/PG | 16            | Geeignet für Kabeldurchmesser | 4 .. 11 mm                  |
| Werkstoff                                  | Metall                     | Schutzart (IP)             | IP65          | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben                   |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige                   | Gewindesteigung            | 1.5 mm        | Gewindelänge                  | 7 mm                        |
| Schlüsselweite                             | 22 mm                      | Sechskant Eckmaß           | 25.04 mm      | Werkstoffgüte                 | Messing                     |
| Oberflächenschutz                          | vernickelt                 | Schlagfest                 | Ja            | Farbe                         | Silber                      |
| Ausführung                                 | gerade                     | Mit Zugentlastung          | Ja            | Art der Dichtung              | ausschneiderbarer Dichtring |
| Material Dichtung                          | CR (Chloropren- Kautschuk) | Einsatztemperatur          | -25 .. 100 °C | Für Ex-Zone Gas               | ohne                        |
| Für Ex-Zone Staub                          | ohne                       | Herkunftsland              | FR            | Zolltarifnummer               | 74122000                    |
| Gewicht                                    | 0.042 kg                   |                            |               |                               |                             |