

Temperaturfühler NTC-10 mit Metallhülse



Sonepar Artikelnummer	120284322
EAN	4015627363601
Hersteller Artikelnummer	363600
Hersteller Typ	NTC-10M
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	0,21
Zolltarif Nr.	90329000

Zum Anschluss an den Wärmepumpenmanager. Einsetzbar für gemischte Heizkreise, als Warmwasserfühler im Speicherbehälter, als Vorlauf- bzw. Speicherfühler für die Betriebsart "Bivalent regenerativ" oder als Raumtemperaturfühler (Einbau in bauseitiges Wandgehäuse), Durchmesser 6 mm, Anschlussleitung 6 m. Auch als Anlegefühler geeignet.

Technische Daten

Einsatzgebiet	Tauchrohr/-kanal	Technologie	sonstige	Anzahl der Messpunkte	1
CO2-Messung	Nein	Temperaturmessbereich	-35 .. 100 °C	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Kanalbefestigung	Ja
Geeignet für Rohrmontage	Ja	Geeignet für Luft	Ja	Geeignet für Flüssigkeiten	Ja
Geeignet für Gase	Nein	Mit Gehäuse	Nein	Sensorelement innerhalb des Gehäuses	Nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses	Ja	Festes Kabel am Sensor	Ja	Kabellänge	6 m
Länge des Sensors	50 mm	Einstecklänge	50 mm	Durchmesser Sensorelement	6 mm
Material Element	rostfreier Stahl	Aktive Temperaturmessung	Nein	Passive Temperaturmessung	Ja
Durchschnittstemperaturmessung	Nein	VOC-Messung	Nein	Messung der rel. Luftfeuchtigkeit	Nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit	Nein	Enthalpiemessung	Nein	Messung des Taupunkts	Nein
Feinstaubmessung (PM)	Nein	Anzahl der Messbereiche	1	Offseteinstellung möglich	Nein
Trend-Darstellung	Nein	Fehlerspeicherung möglich	Nein	Sensortyp	NTC, 10K
Potentiometer mit Einstellknopf	Nein	Unterstützt Protokoll für BACnet	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point)	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	LoRa-Technologie	Nein
NFC (Near Field Communication)	Nein	Bluetooth	Nein	Wi-Fi-kompatibel	Nein
Standby-Taster	Nein	Drahtlos	Nein	Mit Display	Nein
Art der Spannungsversorgung	sonstige	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckklemmanschluss	Mit Verpolungsschutz	Nein
Anzahl der Ausgangssignale	1	Explosionssgeschützt	Nein	Schutzart (IP)	IP67
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	90329000
Gewicht	0.210 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung